



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado en
Japón

B

TRACTOR DIESEL KUBOTA

B2320DN-MX Narrow

Doble tracción

El tractor Kubota B2320 narrow cuenta con más potencia, y versatilidad para realizar una amplia variedad de tareas.



NUEVOS TRACTORES B2320DN-MX

Lleve su desempeño y productividad a un nivel completamente nuevo con los nuevos tractores serie B de Kubota.

Motor E-TVCS

Realice las tareas más difíciles con nuestro Tractor de 23HP 3-cilindros y motor diesel. Con la Característica del E-TVCS de Kubota (Sistema de Combustión Tres-Vortex), estos motores ofrecen excelente poder, alto nivel de torque, emisiones más limpias, y bajo nivel de ruido y vibraciones.



GRAN
POTENCIA
23 hp

Anchura estrecha

(Solo el modelo B2320 Narrow)

Midiendo tan solo 90.0 cm de frente desde la parte exterior de una llanta trasera hacia la otra hacia la otra, el modelo B2320 Narrow le permite fácilmente maniobrar en espacios estrechos.

Anchura de vía trasero ajustable
(Solo el modelo B2320 Narrow)

Anchura de vía trasero fácilmente ajustable para hacerla más ancha. Esto proporciona al B2320 Narrow una mayor estabilidad para un rango de aplicaciones más amplio.



90.0 cm



MODELO B2320DN-MX ANGOSTO

B2320DN-MX

Panel de Instrumentos Retro iluminado

El panel de Instrumentos de fácil lectura cuenta con números grandes y un fondo blanco para ayudarle a estar informado de funciones vitales del tractor como velocidad del motor, temperatura del motor, nivel de combustible, etc. La luz de fondo del panel se activa cuando los faros son encendidos.



Freno de Estacionado

El Freno de Estacionado mantiene el tractor donde usted lo desee – solo jale la palanca conveniente y el tractor se mantendrá fijo.



Faros

Los faros multi-reflectores de Kubota's le permiten ver mejor y más lejos, así usted puede trabajar efectivamente cuando y donde sea que quiera.

Dirección Asistida

La dirección asistida del B2320 le proporciona un control sensible y ágil manejo con facilidad, mientras que su mecanismo de amortiguador de vibraciones trabaja para reducir la fatiga e incrementar el confort durante largas horas de operación.



Plataforma con Cubierta Total de Goma Semi-plana

La Plataforma de los Tractores Serie B ha sido completamente cubierta con una durable goma negra, proporcionando extra confort a sus pies.



Poderoso Enganche de 3er Punto

El Gancho de 3er Punto acepta una variedad de implementos para diversas necesidades, para cumplir con trabajos más difíciles y hacer que usted sea más productivo. Con su fuerte capacidad de elevación, usted puede hacer frente a cada tarea con más fuerza y eficazmente.



Nota: Las llantas en la fotografía no están disponibles en México.

Especificaciones

Modelo			B2320DN-MX
Tipo			Narrow
Motor			
Tipo			E-TVCS, enfriado con líquido, 3 cilindros, a diesel
Marca, modelo			Kubota D1005-E3-D22
Potencia TDF	HP		18.3*1
Potencia bruta del motor	HP		23.0*3
Índice de RPM nominales	rpm		2800
Diámetro y carrera	mm		76 × 73.6
Desplazamiento	cm ³		1001
Purificador de aire			Elemento dual de papel
Lubricación			Lubricación forzada
Sistema de enfriamiento			Radiador presurizado
Ventilador del radiador			Flujo radial de aire
Capacidades			
Tanque de combustible			26
Sistema de enfriamiento			3.9
Aceite del motor			3.1
Carcasa de transmisión			14
Capacidad de la bomba (enganche tripuntal/dirección asistada)			17.9 / 13.5
Tren motriz			
Embrague			Plato seco sencillo
Transmisión			9 hacia adelante, 3 en reversa
Seguro del diferencial			Estándar
Transferencia final			Rueda dentada recta
Frenos			Disco húmedo de plato múltiple
Arranque			Impulsado por transmisión con embrague de una vía
	Trasero / Medio	rpm	540, 960 / N/A
Hidráulico			
Tipo			Centro abierto
Bomba			Bomba dual
Salida total de la bomba		/min.	31.4
Salida hidráulica			Salida delantera (con válvula estándar)
Perno de arrastre de 3 puntos			Categoría I
Sistema de control hidráulico			Válvula de control de posición
Capacidad de levante en punto de enganche al 100% kgf			479*2
Capacidad de levante en punto de enganche al 90% kgf			431*2
Capacidad de levante a los 610mm al 100%		kgf	343*2
Capacidad de levante a los 610mm al 90%		kgf	308*2
Dirección			Dirección hidráulica
Tamaño estándar de neumáticos			
Delanteros / Traseros			5-12 / 8-16
Velocidades de viaje (con índice de RPM del motor)			
Hacia adelante / Reversa			9 ^a : 16.8 / 3 ^a : 8.1
Dimensiones			
Longitud total (sin 3P)		mm	2385
Ancho total (banda rodante min.)		mm	900 a 950
Distancia entre ejes		mm	1565
Holgura desde el suelo		mm	300
Ancho de vía Delantero / Trasero		mm	705 / 700 a 750
Radio de giro con freno		m	2.1
Peso (con Sistema de Protección Anti Volcadura) kg			620

NOTA: Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las Normas Mexicanas correspondientes.

*1 NMX-0-169-SCFI-2002: Tractor Agrícola - Determinación de potencia a la toma de fuerza - Método de prueba.

*2 NMX-0-207-SCFI-2004: Tractor Agrícola - Determinación de potencia y fuerza de levante hidráulico al enganche de tres puntos - Método de prueba.

*3 Cálculo del fabricante

La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es sólo para propósitos descriptivos. Favor de ponerse en contacto con su distribuidor Kubota para información de garantía. Para su seguridad, Kubota recomienda encarecidamente el uso de una Estructura de Protección Anti Volcadura (ROPS) y el cinturón de seguridad para casi todas las aplicaciones. Para información operativa completa, se deberá consultar el manual del operador.

©2019 Kubota Corporation



Kubota México, S.A. de C.V.

C.P.45620

Parque Industrial Prologis Park
Carretera San Martin de las Flores No. 520,
Edificio Numero 3C, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

<http://www.kubotamexico.com/>

[facebook.com/KubotaMexico](https://www.facebook.com/KubotaMexico)

[@KubotaMexico](https://twitter.com/KubotaMexico)

Cat.No.4220-03-MSA Printed in Japan.D.REX.'18-FEB.